APDatec 37

Schutzschlauch aus silikonbeschichtetem Glasgewebe für extrem heiße Umgebung

Anwendungen Kabelschutz, Automobilbau, Fahrzeugbau, Papierherstellung, Schlauchschutz

Konstruktion Silikon-beschichtetes Glasgewebe, Rot, deckend

Temperatur -54°C bis 260°C

Eigenschaften ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, überfahrbar, trittfest, schwer entflammbar





Innendurchmesser (mm)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
8	0,08500	1,28	15	37008
10	0,10600	1,59	15	37010
13	0,14500	2,18	15	37013
16	0,19400	2,91	15	37016
19	0,24800	3,72	15	37019
22	0,27500	4,13	15	37022
25	0,30100	4,52	15	37025
29	0,30700	4,61	15	37029
32	0,32100	4,82	15	37032
35	0,34900	5,24	15	37035
38	0,44700	6,71	15	37038
41	0,46900	7,04	15	37041
44	0,47200	7,08	15	37044
51	0,54500	8,18	15	37051
57	0,59700	8,96	15	37057
64	0,63900	9,59	15	37064
70	0,65200	9,78	15	37070
76	0,77500	11,63	15	37076

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026