

### APDatec 249

Sehr schwerer Spiralschlauch aus PVC mit hochabriebfester PU-Innenlage und Kupferlitze zur Erdung

- Anwendungen** Dachbekiesung, Bauschuttförderung, Kiesförderung, Sandstrahlen, Förderung von abrasiven Medien
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Gelb, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC, ummantelte Litze / Kupferlitze
- Temperatur** -20°C bis 60°C
- Eigenschaften** sehr gute Abriebfestigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, trittfest, sehr glatte Innenlage, außen gewellt, mit hochabriebfester Polyurethan-Innenschicht, glatt, um sehr geringe Druckverluste zu gewährleisten, gute mechanische Festigkeit



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 32                    | 39,00                 | 3,50            | 225              | 7,00                     | 0,88              | 0,52000        | 15,60                       | 30        | 2490320300    |
| 40                    | 49,00                 | 4,50            | 275              | 7,00                     | 0,88              | 0,58000        | 21,90                       | 30        | 2490400300    |
| 51                    | 61,40                 | 5,20            | 345              | 6,00                     | 0,88              | 0,90000        | 30,36                       | 30        | 2490510300    |
| 127                   | 145,00                | 9,00            | 825              | 3,00                     | 0,88              | 4,50000        | 129,00                      | 30        | 2491270300    |