FLEXADUX® NEO II

Leichter, zweilagiger Spiralschlauch aus Neopren®



Anwendungen Absauganlagen, Fahrzeugbau, Dampfabsaugung, Granulattrocknung, Automatisierungs- & Robotertechnik

Konstruktion Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -50°C bis 135°C, kurzfristig bis 150°C

Eigenschaften leicht, ausgezeichnete Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, , gute chemische Beständigkeit





Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
32	35,20	32	2,50	0,58	0,72	4	50430032-0400-000-PL
38	41,20	38	2,40	0,58	0,84	4	50430038-0400-000-PL
51	54,74	51	2,40	0,53	1,14	4	50430051-0400-000-PL
55	58,74	55	2,30	0,53	1,20	4	50430055-0400-000-PL
63	66,74	63	2,20	0,46	1,42	4	50430063-0400-000-PL
70	73,74	70	2,20	0,46	1,74	4	50430070-0400-000-PL
76	79,74	76	2,10	0,44	1,88	4	50430076-0400-000-PL
80	83,74	80	2,10	0,40	1,96	4	50430080-0400-000-PL
83	86,74	83	2,10	0,40	2,04	4	50430083-0400-000-PL
90	93,74	90	2,00	0,40	2,20	4	50430090-0400-000-PL
102	106,20	102	1,80	0,35	2,44	4	50430102-0400-000-PL
114	118,20	114	1,70	0,30	3,14	4	50430114-0400-000-PL
127	131,70	127	1,50	0,21	3,44	4	50430127-0400-000-PL
152	157,20	152	1,10	0,17	4,40	4	50430152-0400-000-PL
178	183,20	178	0,80	0,13	5,20	4	50430178-0400-000-PL
203	208,20	203	0,60	0,10	5,56	4	50430203-0400-000-PL

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026