TRIX ROTSTRAHL®

Universal-Wasserschlauch für Industrie, Bau- oder Landwirtschaft

Anwendungen Baumaschinen, Bewässerung, Fahrzeugbau, Reinigung, Kommunaltechnik

Konstruktion EPDM, Schwarz, deckend

Temperatur -40°C bis 100°C

Eigenschaften sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, trittfest, hohe Druckbeständigkeit, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
13	19,60	3,30	50	20,00	60,00	0,24500	9,80	40	26701340
16	23,00	3,50	60	20,00	60,00	0,33000	13,20	40	26701640
19	27,00	4,00	65	20,00	60,00	0,43500	8,70	20	26701920
19	27,00	4,00	65	20,00	60,00	0,43500	17,40	40	26701940
22	31,00	4,50	70	20,00	60,00	0,52000	20,80	40	26702240
25	34,00	4,50	110	20,00	60,00	0,58000	23,20	40	26702540
28	38,00	5,00	120	15,00	45,00	0,71500	28,60	40	26702840
30	41,00	5,50	140	15,00	45,00	0,83500	33,40	40	26703040
32	43,00	5,50	170	15,00	45,00	0,89000	35,60	40	26703240
35	46,00	5,50	180	15,00	45,00	0,94000	37,60	40	26703540
38	50,00	6,00	200	15,00	45,00	1,10000	44,00	40	26703840
40	52,00	6,00	240	15,00	45,00	1,15000	46,00	40	26704040
42	54,00	6,00	250	10,00	30,00	1,25000	50,00	40	26704240
50	64,00	7,00	300	10,00	30,00	1,56500	62,60	40	26705040

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 23.11.2026