

### GreenX Clearwater

Hochdruck Gummi-Wasserschlauch mit 20 bar Betriebsdruck. Zur Förderung von Frischwasser, Brauchwasser und nicht aggressiven Medien. Dauerhaft gleichbleibende Leistungswerte und sehr hohe Standfestigkeit. Abriebfest, licht- und ozonbeständig, alterungsbeständig, flexibel.

- Anwendungen** Bewässerung, Landwirtschaft, Kommunaltechnik, Entsorgungsfahrzeuge
- Konstruktion** EPDM, Schwarz, deckend
- Temperatur** -10°C bis 100°C
- Eigenschaften** hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage, glatte Innenlage, sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 13                    | 21,00                 | 4,00            | 50               | 20,00                    | 60,00            | 0,00              | 0,26000        | 0,00                        | 20        | 2590130200    |
| 13                    | 21,00                 | 4,00            | 50               | 20,00                    | 60,00            | 0,00              | 0,26000        | 0,00                        | 40        | 2590130400    |
| 25                    | 35,00                 | 4,00            | 110              | 20,00                    | 60,00            | 0,00              | 0,60000        | 0,00                        | 40        | 2590250400    |