

SMOOTHFLEXX PU X-TRA MHR

Polyether-Polyurethan-Schlauch, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale.

Anwendungen Pulverförderung & -beschichtung, Absauganlagen, Granulatrocknung, Grasabsaugung, Granulatförderung

Konstruktion TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperatur -40°C bis 80°C

Eigenschaften Flexibler Schlauch mit guter Abriebfestigkeit und einer glatten Innenseite mit Außenfaltung und einer Wandstärke bis zu 1,2mm



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
20	0,80	70	2,00	0,35	0,18000	9-1200-020-00/998
25	0,80	88	2,00	0,35	0,23000	9-1200-025-00/998
30	0,80	105	2,00	0,35	0,35000	9-1200-030-00/998
32	0,80	112	2,00	0,30	0,38000	9-1200-032-00/998
38	0,80	133	2,00	0,30	0,39000	9-1200-038-00/998
40	0,90	140	2,00	0,30	0,39000	9-1200-040-00/998
45	0,90	158	2,00	0,30	0,41000	9-1200-045-00/998
51	1,00	179	1,50	0,25	0,44000	9-1200-051-00/998
60	1,00	210	1,50	0,25	0,45000	9-1200-060-00/998
63	1,00	221	1,50	0,25	0,54000	9-1200-063-00/998
65	1,00	228	1,50	0,25	0,73000	9-1200-065-00/998
70	1,00	245	1,50	0,25	0,74000	9-1200-070-00/998
76	1,00	266	1,50	0,25	0,74100	9-1200-076-00/998
80	1,00	280	1,50	0,25	0,89000	9-1200-080-00/998
90	1,00	315	1,50	0,23	1,03000	9-1200-090-00/998
102	1,00	357	1,30	0,22	1,09000	9-1200-102-00/998
110	1,00	385	1,30	0,21	1,16000	9-1200-110-00/998
120	1,00	420	1,30	0,20	1,32000	9-1200-120-00/998
127	1,00	445	1,30	0,20	1,38000	9-1200-127-00/998
140	1,00	490	1,00	0,18	1,74000	9-1200-140-00/998
152	1,00	532	1,00	0,16	2,39000	9-1200-152-00/998
160	1,00	560	0,90	0,16	2,53000	9-1200-160-00/998

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
203	1,20	711	0,70	0,10	3,15000	9-1200-203-00/998
250	1,20	875	0,50	0,10	3,81000	9-1200-250-00/998