GOLDSCHLANGE®

Hochleistungs Wasser- und Reinigungsschlauch

Anwendungen Baumaschinen, Bewässerung, Hochdruckreinigung, Kommunaltechnik, Straßenreinigung

Konstruktion EPDM CR, Schwarz, deckend

Temperatur -30°C bis 100°C, kurzfristig bis 130°C

Eigenschaften sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Abriebfestigkeit, trittfest, überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
10	17,20	3,60	45	30,00	90,00	0,16000	6,40	40	26801040
13	20,80	3,90	50	30,00	90,00	0,22500	9,00	40	26801340
16	23,20	3,60	70	25,00	75,00	0,26000	10,40	40	26801640
19	27,80	4,40	80	25,00	75,00	0,38500	15,40	40	26801940
25	34,00	4,50	160	20,00	60,00	0,49000	19,60	40	26802540
32	43,00	5,50	175	12,00	36,00	0,76000	30,40	40	26803240
38	51,00	6,50	250	12,00	36,00	1,05000	42,00	40	26803840
50	65,00	7,50	300	10,00	30,00	1,58000	63,20	40	26805040

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 19.11.2026