EURO TRIX® auf Spule

Universal-Wasserschlauch für Industrie, Bau- oder Landwirtschaft

Anwendungen Abwasser, Baumaschinen, Bewässerung, Kommunaltechnik, Landwirtschaft

Konstruktion EPDM, Schwarz, deckend

Temperatur -20°C bis 100°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, trittfest, glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
13	20,00	3,50	50	15,00	45,00	0,26500	10,60	40	26901340SP
19	27,00	4,00	70	15,00	45,00	0,43500	8,70	20	26901920SP

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 19.11.2026