SeedX 124

Saatgutschlauch mit Innenlage in ProSlide Technologie

Anwendungen antistatische Saatgutausbringung, Düngerausbringung, Granulatförderung, Landwirtschaft, Saatgutförderung

Konstruktion Weich-PVC, Grau, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperatur -20°C bis 60°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, trittfest, hohe Vakuumbeständigkeit hohe Druckbeständigkeit, mit hochabriebfester Polyurethan-Innenschicht







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
30	36,00	3,00	120	7,00	0,74	0,42500	21,25	50	1240300500
32	38,00	3,00	120	5,00	0,74	0,43000	21,50	50	1240320500

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 19.11.2026