APDatec 105 ST

PVC-Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale



Anwendungen Gülleausbringung, Landwirtschaft, Bewässerung, Abwasser, Schleppschuhverteiler

Konstruktion Weich-PVC, Grün, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperatur -25°C bis 60°C

Eigenschaften sehr robust & widerstandsfähig, verstärkt mit stoßfester PVC-Spirale, trittfest, glatte Außenlage, glatte Innenlage, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
40	48,40	4,20	4,00	0,59	0,63000	0,43	0,6	10504000600
40	48,40	4,20	4,00	0,59	0,63000	0,57	0,8	10504000800
40	48,40	4,20	4,00	0,59	0,63000	0,71	1,00	10504001000

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026