APDatec 890

Rundschnur aus Weich-PVC

Konstruktion Weich-PVC, transluzent

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften mittelschwer, gute Flexibilität, trittfest, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, überfahrbar



hydrolyse-beständig

mikroben-resistent

made in Germany

Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
3,00	3,00	0,00860	0,86	100	890003
4,00	4,00	0,01540	1,54	100	890004
5,00	5,00	0,02400	2,40	100	890005
6,00	6,00	0,03460	3,46	100	890006
7,00	7,00	0,04710	4,71	100	890007
8,00	8,00	0,06150	6,15	100	890008
10,00	10,00	0,09600	9,60	100	890010
30,00	30,00	0,86560	21,64	25	890030
35,00	35,00	1,17800	29,45	25	890035
40,00	40,00	1,53880	38,47	25	890040
45,00	45,00	1,94720	48,68	25	890045

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026