

VACUFLEX® VSM-L-SO2

Sehr leichter innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand

- Anwendungen** Absauganlagen, Staubsauger, Industriesauger, Kabelschutz, Abgasabsaugung
- Konstruktion** TPO, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel
- Temperatur** -50°C bis 60°C
- Eigenschaften** Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, guter Rückstellkraft (trittfest) und sehr flexibel



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
27	34,00	45	0,50	0,50	0,15500	4-2206-027-00
29	36,00	45	0,50	0,50	0,16500	4-2206-029-00
32	39,00	50	0,45	0,45	0,18500	4-2206-032-00
38	45,00	55	0,35	0,35	0,22000	4-2206-038-00
50	58,00	75	0,20	0,20	0,28950	4-2206-050-00