APDatec 550

Leichter Profilschlauch aus Hart-PVC

Anwendungen Schweißgasabsaugung, Staubabsaugung, Ventilation, Absauganlagen, Dunstabzug

Konstruktion Hart-PVC, Grau, deckend

Temperatur -20°C bis 80°C

Eigenschaften leicht, sehr gute Kälteflexibilität, sehr glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute chemische Beständigkeit







Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
32	36,00	2,00	0,28000	1,40	5	550032
50	54,00	2,00	0,32000	1,60	5	550050
75	79,00	2,00	0,46000	2,30	5	550075
80	84,00	2,00	0,53800	2,70	5	550080
100	104,00	2,00	0,60000	3,00	5	550100
125	129,00	2,00	0,80000	4,00	5	550125
150	154,00	3,00	1,05000	5,15	5	550150

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026