

FLEXADUX® P-G-EX 1

Leichter und sehr flexibler Abgasschlauch aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe

Anwendungen	Abgasabsaugung, Absauganlagen, Fahrzeugbau, Entlüftung, Hochtemperaturanwendungen
Konstruktion	beschichtetes Gewebe / TPE-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnlt. RAL 9005), deckend, Kunststoffwendel / PA
Temperatur	-40°C bis 150°C, kurzfristig bis 170°C
Eigenschaften	sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Flexibilität, überfahrbar, trittfest, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
38	48,00	0,40	75	0,70	3,31	10	29205038-1000-000-77
38	48,00	0,40	75	0,70	4,97	15	29205038-1500-000-77
40	50,00	0,40	80	0,65	3,46	10	29205040-1000-000-77
40	50,00	0,40	80	0,65	5,20	15	29205040-1500-000-77
51	61,00	0,40	90	0,50	7,37	10	29205051-1000-000-77
51	61,00	0,40	90	0,50	11,05	15	29205051-1500-000-77
60	70,00	0,40	95	0,40	5,00	10	29205060-1000-000-77
60	70,00	0,40	95	0,40	7,51	15	29205060-1500-000-77
65	76,00	0,40	100	0,35	6,44	10	29205065-1000-000-77
65	76,00	0,40	100	0,35	9,66	15	29205065-1500-000-77
70	81,00	0,40	105	0,20	6,88	10	29205070-1000-000-77
70	81,00	0,40	105	0,20	10,33	15	29205070-1500-000-77
76	87,00	0,40	115	0,15	7,42	10	29205076-1000-000-77
76	87,00	0,40	115	0,15	11,13	15	29205076-1500-000-77
80	91,00	0,40	160	0,12	7,78	10	29205080-1000-000-77
80	91,00	0,40	160	0,12	11,67	15	29205080-1500-000-77
90	101,00	0,40	175	0,12	8,67	10	29205090-1000-000-77
90	101,00	0,40	175	0,12	13,01	15	29205090-1500-000-77
102	113,00	0,40	190	0,10	9,11	10	29205102-1000-000-77
102	113,00	0,40	190	0,10	13,67	15	29205102-1500-000-77
110	121,00	0,40	210	0,10	9,78	10	29205110-1000-000-77
110	121,00	0,40	210	0,10	14,67	15	29205110-1500-000-77

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
115	126,00	0,40	220	0,10	10,20	10	29205115-1000-000-77
115	126,00	0,40	220	0,10	15,30	15	29205115-1500-000-77
120	131,00	0,40	230	0,09	10,62	10	29205120-1000-000-77
120	131,00	0,40	230	0,09	15,93	15	29205120-1500-000-77
127	139,00	0,40	250	0,08	11,33	10	29205127-1000-000-77
127	139,00	0,40	250	0,08	16,99	15	29205127-1500-000-77
140	152,00	0,40	280	0,07	12,42	10	29205140-1000-000-77
140	152,00	0,40	280	0,07	18,63	15	29205140-1500-000-77
152	164,00	0,40	300	0,06	13,43	10	29205152-1000-000-77
152	164,00	0,40	300	0,06	20,15	15	29205152-1500-000-77
160	172,00	0,40	320	0,06	14,10	10	29205160-1000-000-77
160	172,00	0,40	320	0,06	21,15	15	29205160-1500-000-77
180	192,00	0,40	380	0,04	15,79	10	29205180-1000-000-77
180	192,00	0,40	380	0,04	23,68	15	29205180-1500-000-77
250	262,00	0,40	500	0,02	21,67	10	29205250-1000-000-77