OneFlat Premium 188

Leichter Bauflachschlauch mit Seele aus EPDM und Decke aus Polyestergewebe, komplett mit Storz-Kupplungen eingebunden

Anwendungen Abwasser, Baumaschinen, Pumpentechnik, Kabelschutz, Bautrocknung

Konstruktion EPDM, Weiß, deckend

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften leicht, trittfest, überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobenbeständig







Innendurchmesser (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
51	14,00	40,00	5,32	20	1880520200
76	14,00	40,00	8,36	20	1880760200
102	14,00	40,00	13,26	20	1881020200

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 26.11.2026