VACUFLEX® VC2 PU MHR

Innen glatter Vollkunststoffschlauch aus Polyether-Polyurethan

Anwendungen Kabelschutz, Förderung von abrasiven Medien, Fördertechnik, Granulatförderung, Medizinische Geräte

Konstruktion Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperatur -30°C bis 90°C

Eigenschaften gute Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, außen gewellt, sehr glatte Innenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, verrottungsfest, wetterfest







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
10	10	3,50	0,95	0,06000	3-6806-010-00/999
13	13	3,50	0,95	0,09500	3-6806-013-00/999
20	20	3,50	0,95	0,14800	3-6806-020-00/999
25	25	2,50	0,65	0,18900	3-6806-025-00/999
30	30	2,50	0,65	0,22600	3-6806-030-00/999
32	32	2,50	0,65	0,18000	3-6806-032-00/999
38	38	2,50	0,60	0,26600	3-6806-038-00/999
40	40	2,50	0,60	0,31000	3-6806-040-00/999
45	45	2,50	0,60	0,33700	3-6806-045-00/999
50	50	2,00	0,55	0,37700	3-6806-050-00/999
60	60	2,00	0,55	0,45200	3-6806-060-00/999

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026