

LIMBERFLEXX PU MHR

Flexibler PU-Schlauch mit beschichtetem Federstahldraht, abriebfest, halogenfrei

- Anwendungen** Industriesauger, Absauganlagen, Abwasser, Bautrocknung, Belüftung
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU
- Temperatur** -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** Leichter, robuster und flexibler Schlauch mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, herausragender Biegewechselfähigkeit und sehr hoher Zugfestigkeit bei großer Bruchdehnung, abriebfest und halogenfrei



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|
| 32 | 36,00 | 32 | 0,90 | 1,80 | 0,50 | 0,17900 | 100 | 8-1806-032-00/999 |
| 38 | 42,00 | 38 | 0,70 | 1,80 | 0,50 | 0,20500 | 100 | 8-1806-038-00/999 |