APDatec 36

Schutzschlauch aus hochreißfestem Polyestergewebe

Anwendungen Kabelschutz, Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik

Konstruktion NEO, Schwarz, deckend

Temperatur -40°C bis 120°C

Eigenschaften gute Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, gute Zugfestigkeit, überfahrbar, trittfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobenbeständig





Innendurchmesser (mm)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
17	0,03400	1,70	50	360017
20	0,03800	1,90	50	360020
23	0,04500	2,25	50	360023
25	0,04750	2,38	50	360025
27	0,05000	2,50	50	360027
31	0,06000	3,00	50	360031
33	0,06330	3,17	50	360033
36	0,06400	3,20	50	360036
40	0,07600	3,80	50	360040
44	0,08000	4,00	50	360044
47	0,09000	4,50	50	360047
53	0,10000	5,00	50	360053
55	0,10000	5,00	50	360055
60	0,11330	5,67	50	360060
66	0,12000	6,00	50	360066
73	0,13300	6,65	50	360073
93	0,17000	8,50	50	360093
112	0,20000	10,00	50	360112
127	0,35000	17,50	50	360127

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026