GreenX Clearwater

Hochdruck Gummi-Wasserschlauch mit 20 bar Betriebsdruck. Zur Förderung von Frischwasser, Brauchwasser und nicht aggressiven Medien. Dauerhaft gleichbleibende Leistungswerte und sehr hohe Standfestigkeit. Abriebfest, licht- und ozonbeständig, alterungsbeständig, flexibel.



Anwendungen Bewässerung, Landwirtschaft, Kommunaltechnik, Entsorgungsfahrzeuge

Konstruktion EPDM, Schwarz, deckend

Temperatur -10°C bis 100°C

Eigenschaften hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage, glatte Innenlage, sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit





Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
13	21,00	4,00	50	20,00	60,00	0,00	0,26000	0,00	20	2590130200
13	21,00	4,00	50	20,00	60,00	0,00	0,26000	0,00	40	2590130400
25	35,00	4,00	110	20,00	60,00	0,00	0,60000	0,00	40	2590250400

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026