# APDatec 18A

Leichter Bauflachschlauch mit Seele aus PVC und Decke aus Polyestergewebe, komplett mit Storz-Kupplungen eingebunden

**Anwendungen** Abwasser, Baumaschinen, Pumpentechnik, Kabelschutz, Bautrocknung

**Konstruktion** beschichtetes Gewebe, Weiß, deckend, Rundgewebt in Köperbindung

**Temperatur** -20°C bis 65°C

**Eigenschaften** leicht, trittfest, überfahrbar, hohe Druckbeständigkeit, , wetterfest









| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 27,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 1,10 | 10 | 18212 |
| 25 | 27,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 2,00 | 20 | 18213 |
| 25 | 27,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 2,90 | 30 | 18214 |
| 25 | 27,40 | 1,20 | 8,00 | 24,00 | 0,65 | 5 | 18215 |
| 25 | 27,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 1,55 | 15 | 18224 |
| 25 | 27,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 2,45 | 25 | 18225 |
| 51 | 53,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 4,64 | 20 | 18200 |
| 51 | 53,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 6,64 | 30 | 18203 |
| 51 | 53,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 2,64 | 10 | 18204 |
| 51 | 53,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 5,64 | 25 | 18205 |
| 51 | 53,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 3,64 | 15 | 18206 |
| 51 | 53,40 | 1,20 | 8,00 | 24,00 | 1,64 | 5 | 18216 |
| 76 | 78,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 7,72 | 20 | 18201 |
| 76 | 78,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 4,52 | 10 | 18207 |
| 76 | 78,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 6,12 | 15 | 18208 |
| 76 | 78,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 9,32 | 25 | 18209 |
| 76 | 78,00 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 10,92 | 30 | 18210 |
| 76 | 78,20 | 1,10 | 8,00 | 24,00 | 2,54 | 5 | 18217 |
| 102 | 104,00 | 1,00 | 7,00 | 21,00 | 11,90 | 20 | 18202 |
| 102 | 104,00 | 1,00 | 7,00 | 21,00 | 7,49 | 10 | 18211 |
| 102 | 104,20 | 1,10 | 7,00 | 21,00 | 5,12 | 5 | 18218 |
| 102 | 104,20 | 1,10 | 7,00 | 21,00 | 9,32 | 15 | 18219 |



Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 104,40 | 1,20 | 7,00 | 21,00 | 15,62 | 30 | 18223 |
| 102 | 104,00 | 1,00 | 7,00 | 21,00 | 13,52 | 25 | 18226 |



Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026