APDatec 916

PTFE-Schlauch, geeignet für den Transport sensibler und aggressiver Medien

Anwendungen Lebensmittelherstellung & -förderung, Medizinische Geräte, Pharma-Produktion

Konstruktion PTFE, transluzent

Temperatur -73°C bis 260°C

Eigenschaften ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, glatte Außenlage glatte Innenlage, gute Öl- & Benzinbeständigkeit gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, hydrolyse- & mikrobenbeständig gute Ozon- & UV-Beständigkeit wetterfest





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
2	4,00	1,00	20	42,00	127,00	2,20	100	9160041000
3	5,00	1,00	20	32,00	95,00	1,38	50	9160051050
4	6,00	1,00	36	20,00	60,00	3,70	100	9160061000
4	6,00	1,00	36	20,00	60,00	1,85	50	9160061050
5	9,00	2,00	48	29,00	88,00	3,55	50	9160081550
6	8,00	1,00	48	13,00	39,00	5,10	100	9160081000
6	8,00	1,00	48	13,00	39,00	2,55	50	9160081050
8	10,00	1,00	60	10,00	30,00	3,30	50	9160101050
9	13,00	2,00	75	14,00	42,00	4,00	50	9160121550
10	12,00	1,00	75	9,00	27,00	4,00	50	9160121050
12	14,00	1,00	75	7,00	21,00	4,75	50	9160141050

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026