VIDASPIR M 141

Für Brauchwasser, in der Landwirtschaft und Pumpentechnik

Anwendungen Abwasser, Pumpentechnik, Landwirtschaft, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge

Konstruktion Weich-PVC, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperatur -25°C bis 50°C

Eigenschaften gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, trittfest, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, sehr glatte Innenlage







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
40	49,00	4,50	5,00	0,88	0,83500	25,05	30	1410400300
51	60,40	4,70	5,00	0,88	1,00000	30,00	30	1410510300
51	60,40	4,70	5,00	0,88	1,00000	50,00	50	1410510500
63	74,00	5,50	5,00	0,88	1,45600	43,68	30	1410630300
76	87,80	5,90	3,00	0,88	1,70000	51,00	30	1410760300
76	87,80	5,90	3,00	0,88	1,70000	85,00	50	1410760500
80	92,80	6,40	3,00	0,88	2,10000	63,00	30	1410800300
90	103,20	6,60	2,00	0,88	2,21000	66,30	30	1410900300
102	116,40	7,20	2,00	0,88	2,70000	81,00	30	1411020300
110	124,40	7,20	2,00	0,88	3,19000	95,70	30	1411100300
152	224,00	9,00	1,00	0,88	5,00000	125,00	25	1411520250
203	224,00	10,40	1,00	0,88	7,70000	77,00	10	1412030100
203	224,00	10,40	1,00	0,88	7,70000	154,00	20	1412030200

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026