K2 UL

Doppelwandiger, robuster PVC-Schlauch mit UL-Zulassung



Anwendungen Medizinische Geräte, Kabelschutz, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckmaschinen, Reinigung

Konstruktion PVC, Grau / Kieselgrau (ähnl. RAL 7032), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC

Temperatur -10°C bis 70°C

Eigenschaften gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, trittfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, schwer entflammbar

Normen schwer entflammbar nach UL 94-Brandschutznorm / V2





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
20	26,50	30	0,80	0,50	0,27800	4-2507-020-00/999
25	31,50	38	0,60	0,40	0,16700	4-2507-025-00/999
35	42,00	53	0,60	0,40	0,24100	4-2507-035-00/999
45	52,50	68	0,60	0,40	0,31500	4-2507-045-00/999

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026