

VACUFLEX® KD-STRETCH PVC

Hochflexibler PVC Stretch-Schlauch mit Federstahlwendel

Anwendungen Staubsauger, Reinigung, Absauganlagen, Industriesauger, Trocknung

Konstruktion Weich-PVC, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahlendraht / ummantelt / PVC

Temperatur -10°C bis 70°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung, gutes Kompressionsverhältnis, sehr gutes Rückstellverhalten wenn zusammengedrückt oder verdreht, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, verrottungsfest, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	30,00	25	0,55	0,43000	1-7006-025-00/999
30	35,00	30	0,50	0,51000	1-7006-030-00/999
32	37,00	32	0,50	0,54000	1-7006-032-00/999
38	43,00	38	0,45	0,65000	1-7006-038-00/999
40	45,00	40	0,45	0,91000	1-7006-040-00/999
44	49,00	55	0,45	1,39000	1-7006-044-00/999
51	56,00	51	0,40	1,16000	1-7006-051-00/999