OneFlat L dunkelblau

Leichter Bauflachschlauch mit zwei Lagen aus PVC mit Polyestergewebeeinlage

Anwendungen Landwirtschaft, Bewässerung, Abwasser, Bautrocknung, Baumaschinen

Konstruktion PVC, Blau, deckend

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften leicht, trittfest, überfahrbar, hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage, glatte Außenlage







Innendurchmesser (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
32	4,00	12,00	0,17000	8,50	50	710320500
38	4,00	12,00	0,21000	10,50	50	710380500
40	4,00	12,00	0,21000	10,50	50	710400500
40	4,00	12,00	0,21000	21,00	100	710401000
50	4,00	12,00	0,28000	28,00	100	710501000
76	3,00	9,00	0,36000	18,00	50	710750500
100	3,00	9,00	0,60000	30,00	50	711000500
150	2,00	6,00	1,00000	50,00	50	711500500

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026