Ocono
Ruhrkunststoff

FLEXADUX® Hyp CL PRO

Sehr leichter und hochflexibler Clipschlauch aus Hypalon®



Anwendungen Abgasabsaugung, Absauganlagen, Automobilbau, Fahrzeugbau, Entlüftung

Konstruktion Hypalon®-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Clipprofil / einlagig

Temperatur -40°C bis 175°C

Eigenschaften leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, mit außenliegender Scheuerschutzspirale





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
50	62,00	0,40	30	0,85	0,40	0,00	3	03206050-0300-000-00
50	62,00	0,40	30	0,85	0,40	0,00	6	03206050-0600-000-00
60	72,00	0,40	36	0,78	0,28	0,00	3	03206060-0300-000-00
60	72,00	0,40	36	0,78	0,28	0,00	6	03206060-0600-000-00
76	88,00	0,40	45	0,60	0,17	2,68	3	03206076-0300-000-00
76	88,00	0,40	45	0,60	0,17	5,36	6	03206076-0600-000-00
80	92,00	0,40	48	0,58	0,16	0,00	3	03206080-0300-000-00
80	92,00	0,40	48	0,58	0,16	0,00	6	03206080-0600-000-00
102	114,00	0,40	60	0,50	0,10	2,48	3	03206102-0300-000-00
102	114,00	0,40	60	0,50	0,10	4,96	6	03206102-0600-000-00
112	124,00	0,40	66	0,40	0,08	0,00	3	03206112-0300-000-00
112	124,00	0,40	66	0,40	0,08	0,00	6	03206112-0600-000-00
120	132,00	0,40	72	0,35	0,06	0,00	3	03206120-0300-000-00
120	132,00	0,40	72	0,35	0,06	0,00	6	03206120-0600-000-00
127	139,00	0,40	75	0,32	0,06	3,09	3	03206127-0300-000-00
127	139,00	0,40	75	0,32	0,06	6,17	6	03206127-0600-000-00
140	152,00	0,40	83	0,25	0,04	0,00	3	03206140-0300-000-00
140	152,00	0,40	83	0,25	0,04	0,00	6	03206140-0600-000-00
152	164,00	0,40	90	0,22	0,04	3,66	3	03206152-0300-000-00
152	164,00	0,40	90	0,22	0,04	7,32	6	03206152-0600-000-00
160	172,00	0,40	96	0,21	0,04	0,00	3	03206160-0300-000-00
160	172,00	0,40	96	0,21	0,04	0,00	6	03206160-0600-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
180	192,00	0,40	108	0,17	0,03	0,00	3	03206180-0300-000-00
180	192,00	0,40	108	0,17	0,03	0,00	6	03206180-0600-000-00
203	215,00	0,40	120	0,15	0,02	6,36	3	03206203-0300-000-00
203	215,00	0,40	120	0,15	0,02	12,71	6	03206203-0600-000-00
228	240,00	0,40	135	0,12	0,01	7,13	3	03206228-0300-000-00
228	240,00	0,40	135	0,12	0,01	14,25	6	03206228-0600-000-00
254	266,00	0,40	175	0,10	0,01	7,92	3	03206254-0300-000-00
254	266,00	0,40	175	0,10	0,01	15,85	6	03206254-0600-000-00
305	317,00	0,40	210	0,07	0,01	9,49	3	03206305-0300-000-00
305	317,00	0,40	210	0,07	0,01	18,98	6	03206305-0600-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026