APDatec 83

Multifunktionaler Druckluftschlauch mit 80 bar Betriebsdruck

Anwendungen Bewässerung, Druckluft, Sprühgeräte, Landwirtschaft, Kompressoren

Konstruktion PVC, Blau, deckend, Kreuzgewebe

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Flexibilität, hohe Bruchdehnung überfahrbar trittfest, sehr hohe Druckbeständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig wetterfest







Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
8	15,00	4,50	80,00	240,00	0,17900	17,90	100	830081000
10	18,00	4,00	80,00	240,00	0,22400	11,20	50	830100500
10	18,00	4,00	80,00	240,00	0,22400	22,40	100	830101000
13	21,00	4,00	80,00	240,00	0,33600	16,80	50	830130500
13	21,00	4,00	80,00	240,00	0,33600	33,60	100	830131000
16	24,00	4,00	80,00	240,00	0,43700	21,85	50	830160500
19	29,00	5,00	60,00	180,00	0,58200	29,10	50	830190500

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 19.11.2026