

FLEXADUX® P 1 N hellgrau

Sehr gute Flexibilität, glatter Strömungskanal

Anwendungen	Abwasser, Dachentwässerung, Entlüftung, Kabelschutz, Textilfaserabsaugung
Konstruktion	Weich-PVC, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC
Temperatur	0°C bis 70°C
Eigenschaften	leicht, sehr gute Flexibilität, glatte Innenlage, außen gewellt, gute chemische Beständigkeit
Optional	- transparente Wandung



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	30,00	0,50	25	1,70	0,45	1,85	10	11372025-1000-000-00
25	30,00	0,50	25	1,70	0,45	2,78	15	11372025-1500-000-00
30	35,00	0,50	30	1,50	0,40	2,20	10	11372030-1000-000-00
30	35,00	0,50	30	1,50	0,40	3,30	15	11372030-1500-000-00
32	37,00	0,50	32	1,50	0,40	2,34	10	11372032-1000-000-00
40	46,00	0,50	40	1,40	0,30	2,60	10	11372040-1000-000-00
40	46,00	0,50	40	1,40	0,30	3,90	15	11372040-1500-000-00
50	56,00	0,50	50	1,30	0,28	4,46	10	11372050-1000-000-00
50	56,00	0,50	50	1,30	0,28	6,68	15	11372050-1500-000-00
60	66,00	0,50	60	1,10	0,25	5,30	10	11372060-1000-000-00
60	66,00	0,50	60	1,10	0,25	7,95	15	11372060-1500-000-00
70	76,00	0,50	70	1,00	0,25	6,15	10	11372070-1000-000-00
70	76,00	0,50	70	1,00	0,25	9,23	15	11372070-1500-000-00
75	81,00	0,50	75	0,80	0,20	6,57	10	11372075-1000-000-00
75	81,00	0,50	75	0,80	0,20	9,86	15	11372075-1500-000-00
80	86,00	0,50	80	0,70	0,18	7,00	10	11372080-1000-000-00
80	86,00	0,50	80	0,70	0,18	10,50	15	11372080-1500-000-00
90	96,00	0,50	90	0,65	0,17	7,85	10	11372090-1000-000-00
90	96,00	0,50	90	0,65	0,17	11,77	15	11372090-1500-000-00
100	107,00	0,50	100	0,60	0,15	8,49	10	11372100-1000-000-00
100	107,00	0,50	100	0,60	0,15	12,74	15	11372100-1500-000-00
110	117,00	0,50	110	0,60	0,15	9,32	10	11372110-1000-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
110	117,00	0,50	110	0,60	0,15	13,98	15	11372110-1500-000-00
115	122,00	0,50	115	0,50	0,13	9,74	10	11372115-1000-000-00
115	122,00	0,50	115	0,50	0,13	14,60	15	11372115-1500-000-00
120	127,00	0,50	120	0,50	0,13	10,15	10	11372120-1000-000-00
120	127,00	0,50	120	0,50	0,13	15,22	15	11372120-1500-000-00
125	132,00	0,50	125	0,40	0,12	10,56	10	11372125-1000-000-00
125	132,00	0,50	125	0,40	0,12	15,85	15	11372125-1500-000-00
140	147,00	0,50	140	0,30	0,12	11,81	10	11372140-1000-000-00
140	147,00	0,50	140	0,30	0,12	17,71	15	11372140-1500-000-00
150	157,00	0,50	150	0,25	0,10	12,64	10	11372150-1000-000-00
150	157,00	0,50	150	0,25	0,10	18,95	15	11372150-1500-000-00
160	167,00	0,50	160	0,24	0,10	14,53	10	11372160-1000-000-00
160	167,00	0,50	160	0,24	0,10	21,79	15	11372160-1500-000-00
180	187,00	0,50	180	0,22	0,10	16,30	10	11372180-1000-000-00
180	187,00	0,50	180	0,22	0,10	24,45	15	11372180-1500-000-00
200	207,00	0,50	200	0,20	0,09	16,53	10	11372200-1000-000-00
200	207,00	0,50	200	0,20	0,09	24,80	15	11372200-1500-000-00
215	222,00	0,50	215	0,20	0,09	17,76	10	11372215-1000-000-00
215	222,00	0,50	215	0,20	0,09	26,64	15	11372215-1500-000-00
225	232,00	0,50	225	0,15	0,08	20,30	10	11372225-1000-000-00
225	232,00	0,50	225	0,15	0,08	30,45	15	11372225-1500-000-00
250	258,00	0,50	250	0,15	0,08	22,81	10	11372250-1000-000-00
250	258,00	0,50	250	0,15	0,08	34,22	15	11372250-1500-000-00
300	308,00	0,50	300	0,12	0,06	27,22	10	11372300-1000-000-00
315	323,00	0,50	315	0,10	0,06	28,54	10	11372315-1000-000-00
350	358,00	0,60	350	0,10	0,05	31,62	10	11372350-1000-000-00
400	408,00	0,60	400	0,08	0,02	36,02	10	11372400-1000-000-00