GENESIS® MK II

Leichter und hochflexibler Profilschlauch aus PE



Anwendungen Einblasung von Dämmstoffen & Isolationsmaterial, Absauganlagen, Asbestsanierung, Schwimmbadtechnik, Baumaschinen

Konstruktion PE, transluzent, Kunststoffwendel / PE

Temperatur -40°C bis 60°C

Eigenschaften sehr gute chemische Beständigkeit, trittfest, hohe Bruchdehnung, gute Zugfestigkeit, schwimmfähig, halogen- & weichmacherfrei





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
38	50,00	0,70	60	1,30	0,60	3,04	10	43100038-1000-000-00
38	50,00	0,70	60	1,30	0,60	4,55	15	43100038-1500-000-00
51	63,00	0,70	80	1,00	0,50	4,09	10	43100051-1000-000-00
51	63,00	0,70	80	1,00	0,50	6,13	15	43100051-1500-000-00
63	75,00	0,70	100	0,80	0,40	4,85	10	43100063-1000-000-00
63	75,00	0,70	100	0,80	0,40	7,27	15	43100063-1500-000-00
76	88,00	0,70	120	0,50	0,30	5,79	10	43100076-1000-000-00
76	88,00	0,70	120	0,50	0,30	8,68	15	43100076-1500-000-00
90	102,00	0,70	140	0,40	0,20	10,20	15	43100090-1500-000-00
102	114,00	0,70	160	0,30	0,20	7,67	10	43100102-1000-000-00
102	114,00	0,70	160	0,30	0,20	11,51	15	43100102-1500-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026