

FLEXADUX® Aramid CL

Sehr leichter und hochflexibler Clipschlauch aus silikon-beschichtetem Aramidgewebe

Anwendungen	Abgasabsaugung, Absauganlagen, Hochtemperaturanwendungen, Entlüftung, Absaugarme
Konstruktion	Silikon-beschichtetes Aramid-Gewebe, Grün / Laubgrün (ähnl. RAL 6002), deckend, Clipprofil / mit Scheuerschutzprofil
Temperatur	-60°C bis 260°C
Eigenschaften	leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, gute mechanische Festigkeit, ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen & Rauchgase



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
50	60,00	0,40	30	0,90	0,32	1,84	3	03863050-0300-000-00
50	60,00	0,40	30	0,90	0,32	3,68	6	03863050-0600-000-00
60	70,00	0,40	36	0,78	0,22	1,59	3	03863060-0300-000-00
60	70,00	0,40	36	0,78	0,22	3,18	6	03863060-0600-000-00
76	86,00	0,40	45	0,62	0,14	2,01	3	03863076-0300-000-00
76	86,00	0,40	45	0,62	0,14	4,02	6	03863076-0600-000-00
80	90,00	0,40	48	0,61	0,12	2,12	3	03863080-0300-000-00
80	90,00	0,40	48	0,61	0,12	4,24	6	03863080-0600-000-00
102	112,00	0,40	60	0,51	0,08	2,05	3	03863102-0300-000-00
102	112,00	0,40	60	0,51	0,08	4,11	6	03863102-0600-000-00
112	122,00	0,40	66	0,40	0,08	2,26	3	03863112-0300-000-00
112	122,00	0,40	66	0,40	0,08	4,51	6	03863112-0600-000-00
120	130,00	0,40	72	0,36	0,05	2,41	3	03863120-0300-000-00
120	130,00	0,40	72	0,36	0,05	4,83	6	03863120-0600-000-00
127	137,00	0,40	75	0,33	0,05	2,56	3	03863127-0300-000-00
127	137,00	0,40	75	0,33	0,05	5,11	6	03863127-0600-000-00
140	150,00	0,40	83	0,25	0,04	2,82	3	03863140-0300-000-00
140	150,00	0,40	83	0,25	0,04	5,63	6	03863140-0600-000-00
152	162,00	0,40	90	0,22	0,04	3,06	3	03863152-0300-000-00
152	162,00	0,40	90	0,22	0,04	6,11	6	03863152-0600-000-00
160	170,00	0,40	96	0,21	0,03	3,22	3	03863160-0300-000-00
160	170,00	0,40	96	0,21	0,03	6,43	6	03863160-0600-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
180	190,00	0,40	126	0,17	0,02	3,62	3	03863180-0300-000-00
180	190,00	0,40	126	0,17	0,02	7,24	6	03863180-0600-000-00
203	213,00	0,40	140	0,15	0,02	3,36	3	03863203-0300-000-00
203	213,00	0,40	140	0,15	0,02	6,72	6	03863203-0600-000-00
228	238,00	0,40	150	0,12	0,01	3,77	3	03863228-0300-000-00
228	238,00	0,40	150	0,12	0,01	7,55	6	03863228-0600-000-00
254	264,00	0,40	175	0,10	0,01	4,20	3	03863254-0300-000-00
254	264,00	0,40	175	0,10	0,01	8,41	6	03863254-0600-000-00
305	315,00	0,40	210	0,07	0,01	5,05	3	03863305-0300-000-00
305	315,00	0,40	210	0,07	0,01	10,09	6	03863305-0600-000-00
356	366,00	0,40	245	0,06	0,01	5,89	3	03863356-0300-000-00
356	366,00	0,40	245	0,06	0,01	11,78	6	03863356-0600-000-00
407	417,00	0,40	320	0,04	0,01	8,43	3	03863407-0300-000-00
407	417,00	0,40	320	0,04	0,01	16,86	6	03863407-0600-000-00
457	467,00	0,40	360	0,04	0,01	9,46	3	03863457-0300-000-00
457	467,00	0,40	360	0,04	0,01	18,93	6	03863457-0600-000-00
508	518,00	0,40	400	0,04	0,01	10,52	3	03863508-0300-000-00
508	518,00	0,40	400	0,04	0,01	21,04	6	03863508-0600-000-00