APDatec 925 natur

Einlagiges Polyamidrohr aus PA 11/12

Anwendungen Pneumatik, Fahrzeugbau, Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft

Konstruktion Polyether-Polyurethan, Farblos, transluzent

Temperatur -35°C bis 80°C

Eigenschaften gute Temperaturbeständigkeit, sehr hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage, glatte Außenlage







Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
4	6,00	1,00	18	9,00	0,01900	1,90	100	9250061000
6	8,00	1,00	22	9,00	0,02700	2,70	100	9250081000
6	8,00	1,00	22	9,00	0,02700	1,35	50	9250081050
8	10,00	1,00	25	9,00	0,03500	3,50	100	9250101000
8	12,00	2,00	40	9,00	0,07600	3,80	50	9250122050
9	12,00	1,50	35	9,00	0,06000	6,00	100	9250121500

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026