VACUFLEX® KD-STRETCH PVC

Hochflexibler PVC Stretch-Schlauch mit Federstahlwendel



Anwendungen Industriesauger, Staubsauger, Absauganlagen, Reinigung, Kabelschutz

Konstruktion Weich-PVC, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC

Temperatur -10°C bis 70°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung, gutes Kompressionsverhältnis, sehr gutes Rückstellverhalten wenn zusammengedrückt oder verdreht, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, verrottungsfest, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	30,00	25	0,55	0,43000	1-7006-025-00/999
30	35,00	30	0,50	0,51000	1-7006-030-00/999
32	37,00	32	0,50	0,54000	1-7006-032-00/999
38	43,00	38	0,45	0,65000	1-7006-038-00/999
40	45,00	40	0,45	0,91000	1-7006-040-00/999
44	49,00	55	0,45	1,39000	1-7006-044-00/999
51	56,00	51	0,40	1,16000	1-7006-051-00/999

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026