

# SMARTFLEX® SMT Comfort mit Armaturen

5-lagiger Gartenschlauch mit innovativer SMT-Gewebestruktur, mit Klauenkupplung

- Anwendungen** Bewässerung
- Konstruktion** Weich-PVC, Grau, deckend, SMT-Gewebe
- Temperatur** -15°C bis 65°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit, trittfest, überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, verrottungsfest, phthalatfrei
- Optional** Beidseitig mit Klauenkupplung fertig konfektioniert.



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 12,5                  | 17,40                 | 2,45            | 65               | 14,00                    | 42,00            | 0,14000        | 3,50                        | 25        | 8010130250K   |
| 19                    | 25,40                 | 3,20            | 105              | 9,00                     | 27,00            | 0,27000        | 6,75                        | 25        | 8010190250K   |
| 19                    | 25,40                 | 3,20            | 105              | 9,00                     | 27,00            | 0,27000        | 13,50                       | 50        | 8010190500K   |