

### VACUFLEX® VSM-SO2

Leichter, innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand aus modifiziertem TPO

- Anwendungen** Staubsauger, Industriesauger, Reinigung, Saatgutförderung, Staubabsaugung
- Konstruktion** TPO, Schwarz, deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel
- Temperatur** -50°C bis 60°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, außen gewellt, glatte Innenlage, trittfest, gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, insbesondere bei hohen Zugkräften



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 25                    | 33,00                 | 50               | 0,60                     | 0,60              | 0,13300        | 4-2106-025-00 |
| 32                    | 40,50                 | 70               | 0,50                     | 0,50              | 0,29700        | 4-2106-032-00 |
| 38                    | 48,00                 | 95               | 0,40                     | 0,40              | 0,33650        | 4-2106-038-00 |
| 40                    | 50,00                 | 105              | 0,40                     | 0,40              | 0,35370        | 4-2106-040-00 |
| 50                    | 61,00                 | 120              | 0,25                     | 0,25              | 0,49330        | 4-2106-050-00 |
| 51                    | 62,00                 | 120              | 0,25                     | 0,25              | 0,49360        | 4-2106-051-00 |
| 60                    | 72,00                 | 140              | 0,20                     | 0,20              | 0,62700        | 4-2106-060-00 |
| 63                    | 75,00                 | 148              | 0,19                     | 0,19              | 0,62000        | 4-2106-063-00 |
| 70                    | 81,00                 | 165              | 0,17                     | 0,17              | 0,69000        | 4-2106-070-00 |
| 75                    | 87,00                 | 180              | 0,16                     | 0,16              | 0,74000        | 4-2106-075-00 |
| 80                    | 92,00                 | 200              | 0,15                     | 0,15              | 0,79000        | 4-2106-080-00 |