

### APDatec 630

Leichter und hochflexibler Warmluftschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergerewebe

- Anwendungen** Zeltbeheizung, Belüftung, Beheizung, Bautrocknung, Asbestsanierung
- Konstruktion** PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, Gelb, deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC
- Temperatur** -20°C bis 80°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, gute Zugfestigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, selbstlöschend



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 152                   | 157,00                | 0,25            | 76               | 0,10              | 0,47000        | 3,57                        | 7,6       | 630152        |
| 203                   | 208,00                | 0,25            | 101              | 0,10              | 0,68000        | 5,17                        | 7,6       | 630203        |
| 255                   | 259,00                | 0,25            | 127              | 0,10              | 0,94100        | 7,15                        | 7,6       | 630254        |
| 305                   | 310,00                | 0,25            | 153              | 0,10              | 0,36300        | 2,76                        | 7,6       | 630305        |
| 425                   | 430,00                | 0,25            | 212              | 0,10              | 0,68900        | 5,24                        | 7,6       | 630425        |
| 525                   | 530,00                | 0,25            | 262              | 0,10              | 0,98000        | 7,45                        | 7,6       | 630525        |
| 600                   | 605,00                | 0,25            | 305              | 0,08              | 1,25000        | 9,50                        | 7,6       | 630600        |
| 700                   | 705,00                | 0,25            | 350              | 0,05              | 2,50000        | 19,00                       | 7,6       | 630700        |