

FLEXADUX® NEO II

Leichter, zweilagiger Spiralschlauch aus Neopren®

Anwendungen Absauganlagen, Fahrzeugbau, Dampfabsaugung, Granulattrocknung, Automatisierungs- & Robotertechnik

Konstruktion Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -50°C bis 135°C, kurzfristig bis 150°C

Eigenschaften leicht, ausgezeichnete Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute chemische Beständigkeit



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
32	35,20	32	2,50	0,58	0,72	4	50430032-0400-000-PL
38	41,20	38	2,40	0,58	0,84	4	50430038-0400-000-PL
51	54,74	51	2,40	0,53	1,14	4	50430051-0400-000-PL
55	58,74	55	2,30	0,53	1,20	4	50430055-0400-000-PL
63	66,74	63	2,20	0,46	1,42	4	50430063-0400-000-PL
70	73,74	70	2,20	0,46	1,74	4	50430070-0400-000-PL
76	79,74	76	2,10	0,44	1,88	4	50430076-0400-000-PL
80	83,74	80	2,10	0,40	1,96	4	50430080-0400-000-PL
83	86,74	83	2,10	0,40	2,04	4	50430083-0400-000-PL
90	93,74	90	2,00	0,40	2,20	4	50430090-0400-000-PL
102	106,20	102	1,80	0,35	2,44	4	50430102-0400-000-PL
114	118,20	114	1,70	0,30	3,14	4	50430114-0400-000-PL
127	131,70	127	1,50	0,21	3,44	4	50430127-0400-000-PL
152	157,20	152	1,10	0,17	4,40	4	50430152-0400-000-PL
178	183,20	178	0,80	0,13	5,20	4	50430178-0400-000-PL
203	208,20	203	0,60	0,10	5,56	4	50430203-0400-000-PL