

APDatec 630

Leichter und hochflexibler Warmluftschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergerewebe

- Anwendungen** Zeltbeheizung, Belüftung, Beheizung, Bautrocknung, Asbestsanierung
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, Gelb, deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC
- Temperatur** -20°C bis 80°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, gute Zugfestigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, selbstlöschend



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 152 | 157,00 | 0,25 | 76 | 0,10 | 0,47000 | 3,57 | 7,6 | 630152 |
| 203 | 208,00 | 0,25 | 101 | 0,10 | 0,68000 | 5,17 | 7,6 | 630203 |
| 255 | 259,00 | 0,25 | 127 | 0,10 | 0,94100 | 7,15 | 7,6 | 630254 |
| 305 | 310,00 | 0,25 | 153 | 0,10 | 0,36300 | 2,76 | 7,6 | 630305 |
| 425 | 430,00 | 0,25 | 212 | 0,10 | 0,68900 | 5,24 | 7,6 | 630425 |
| 525 | 530,00 | 0,25 | 262 | 0,10 | 0,98000 | 7,45 | 7,6 | 630525 |
| 600 | 605,00 | 0,25 | 305 | 0,08 | 1,25000 | 9,50 | 7,6 | 630600 |
| 700 | 705,00 | 0,25 | 350 | 0,05 | 2,50000 | 19,00 | 7,6 | 630700 |