# LIMBERFLEXX PU MHR

Flexibler PU-Schlauch mit beschichtetem Federstahldraht, abriebfest, halogenfrei



**Anwendungen** Reinigung, Industriesauger, Bautrocknung, Kabelschutz, Belüftung

**Konstruktion** Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU

**Temperatur** -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C

**Eigenschaften** ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, außen gewellt, glatte Innenlage, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, gute chemische Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, verrottungsfest, wetterfest







made in Germany

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 36,00 | 32 | 0,90 | 1,80 | 0,50 | 0,17900 | 100 | 8-1806-032-00/999 |
| 38 | 42,00 | 38 | 0,70 | 1,80 | 0,50 | 0,20500 | 100 | 8-1806-038-00/999 |



Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026