

APDatec 105

Hochflexibler PVC-Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

- Anwendungen** Gülleausbringung, Landwirtschaft, Agrartechnik, Bewässerung, Abwasser
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Grün, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -25°C bis 60°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, trittfest, glatte Außenlage, glatte Innenlage, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 19 | 25,60 | 3,30 | 76 | 7,00 | 0,59 | 0,27500 | 13,75 | 50 | 1050190500 |
| 25 | 32,00 | 3,50 | 100 | 7,00 | 0,59 | 0,36000 | 18,00 | 50 | 1050250500 |
| 32 | 39,00 | 3,50 | 128 | 6,00 | 0,59 | 0,46500 | 23,25 | 50 | 1050320500 |
| 38 | 45,40 | 3,70 | 152 | 4,00 | 0,59 | 0,56000 | 28,00 | 50 | 1050380500 |
| 40 | 47,40 | 3,70 | 160 | 4,00 | 0,59 | 0,63000 | 31,50 | 50 | 1050400500 |
| 45 | 52,40 | 3,70 | 160 | 4,00 | 0,59 | 0,66000 | 33,00 | 50 | 1050450500 |
| 50 | 58,40 | 4,20 | 200 | 4,00 | 0,59 | 0,82000 | 41,00 | 50 | 1050500500 |