

PleXus AT

PVC Wasserschlauch, Anti-Torsion durch spiralisiertes Trikot-Gewebe

- Anwendungen** Abwasser, Bewässerung, Landwirtschaft, Reinigung
- Konstruktion** Weich-PVC, Gelb, deckend, SMT-Gewebe
- Temperatur** -20°C bis 65°C
- Eigenschaften** glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, phthalatfrei



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	16,80	2,15	65	10,00	30,00	0,13000	3,25	25	8340130250
12,5	16,80	2,15	65	10,00	30,00	0,13000	6,50	50	8340130500
19	24,40	2,70	90	7,00	21,00	0,23000	5,75	25	8340190250
19	24,40	2,70	90	7,00	21,00	0,23000	11,50	50	8340190500
19	24,40	2,70	90	7,00	21,00	0,23000	23,00	100	8340191000
25	31,60	3,30	125	6,00	18,00	0,39000	9,75	25	8340250250
25	31,60	3,30	125	6,00	18,00	0,39000	19,50	50	8340250500
25	31,60	3,30	125	6,00	18,00	0,39000	39,00	100	8340251000