APDatec 46

Flexibler EVA Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PP-Spirale, phthalatfrei

Anwendungen Pool & Whirlpool, Schwimmbadtechnik, Filtertechnik, Wasserablauf

Konstruktion EVA, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / PP

Temperatur -20°C bis 60°C

Eigenschaften gute Flexibilität, trittfest, gute Zugfestigkeit, glatte Innenlage, außen gewellt, phthalatfrei, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
32	40,00	0,60	120	0,59	0,23000	11,50	50	460320500
38	47,00	0,80	130	0,59	0,28000	14,00	50	460380500
50	60,00	0,90	150	0,59	0,43000	21,50	50	460500500

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 19.11.2026