

LIMBERFLEX PU MHR

Flexibler PU-Schlauch mit beschichtetem Federstahldraht, abriebfest, halogenfrei

Anwendungen	Reinigung, Industriesauger, Bautrocknung, Kabelschutz, Belüftung
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU
Temperatur	-40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C
Eigenschaften	ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, außen gewellt, glatte Innenlage, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, gute chemische Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Ozon- & UV- Beständigkeit, verrottungsfest, wetterfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
32	36,00	32	0,90	1,80	0,50	0,17900	100	8-1806-032-00/999
38	42,00	38	0,70	1,80	0,50	0,20500	100	8-1806-038-00/999