

GreenX Clearwater

Hochdruck Gummi-Wasserschlauch mit 20 bar Betriebsdruck. Zur Förderung von Frischwasser, Brauchwasser und nicht aggressiven Medien. Dauerhaft gleichbleibende Leistungswerte und sehr hohe Standfestigkeit. Abriebfest, licht- und ozonbeständig, alterungsbeständig, flexibel.

- Anwendungen** Bewässerung, Landwirtschaft, Kommunaltechnik, Entsorgungsfahrzeuge
- Konstruktion** EPDM, Schwarz, deckend
- Temperatur** -10°C bis 100°C
- Eigenschaften** hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage, glatte Innenlage, sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
13	21,00	4,00	50	20,00	60,00	0,00	0,26000	0,00	20	2590130200
13	21,00	4,00	50	20,00	60,00	0,00	0,26000	0,00	40	2590130400
25	35,00	4,00	110	20,00	60,00	0,00	0,60000	0,00	40	2590250400