VACUFLEX® KD-STRETCH PU MHR

Hochflexibler Polyether-Polyurethan Stretch-Schlauch mit Federstahlwendel

Anwendungen Staubsauger, Reinigung, Bodenbearbeitung, Absauganlagen, Industriesauger

Konstruktion Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU

Temperatur -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 110°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung, gutes Kompressionsverhältnis, sehr gutes Rückstellverhalten wenn zusammengedrückt oder verdreht, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, verrottungsfest, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
32	36,00	32	0,65	0,68800	1-7806-032-00/999
35	39,00	35	0,60	0,55100	1-7806-035-00/999

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026