APDatec 103

Sehr flexibler und leichter PVC-Schlauch mit schlagfester Hart-PVC-Spirale

Anwendungen Teichtechnik, Wasserablauf, Bewässerung, Abwasser, Filtertechnik

Konstruktion Weich-PVC, Schwarz, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperatur -5°C bis 60°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, außen gewellt, glatte Innenlage, , gute Ozon- & UV-Beständigkeit



hydrolyse-beständig

mikroben-resistent

Flüssigkeiten

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
19	23,80	2,40	19	0,39	0,11000	3,60	30	1030190300
25	30,00	2,50	25	0,39	0,18000	1,80	10	1030250100
25	30,00	2,50	25	0,39	0,13000	5,40	30	1030250300
32	38,00	3,00	32	0,34	0,22000	2,20	10	1030320100
32	38,00	3,00	32	0,34	0,20500	6,60	30	1030320300
38	44,40	3,20	38	0,29	0,26000	2,70	10	1030380100
38	44,40	3,20	38	0,29	0,26000	8,10	30	1030380300
40	46,40	3,20	40	0,29	0,28000	2,80	10	1030400100
40	46,40	3,20	40	0,29	0,27000	8,40	30	1030400300
50	57,00	3,50	50	0,29	0,43500	12,60	30	1030500300

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026