SeedX 41

Saugschlauch für die Saatgutförderung



Anwendungen	Landwirtschaft, Saatgutförderung, Düngerausbringung
Konstruktion	Weich-PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
Temperatur	-25°C bis 50°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, trittfest, hohe Vakuumbeständigkeit, außen gewellt glatte Innenlage





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
35	3,70	60	0,34	0,35000	8,75	25	41B0350250
35	3,70	60	0,34	0,35000	17,50	50	41B0350500
40	3,70	80	0,59	0,39000	9,75	25	41B0400250
40	3,70	80	0,59	0,39000	19,50	50	41B0400500

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 19.11.2026