

### APDatec 550

Leichter Profilschlauch aus Hart-PVC

- Anwendungen** Absauganlagen, Dunstabzug, Entlüftung, Klima- & Kühltechnik, Lösungsmitteldampfabsaugung
- Konstruktion** PVC / Hart-PVC, Grau, deckend
- Temperatur** -20°C bis 80°C
- Eigenschaften** leicht, sehr gute Kälteflexibilität, sehr glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobebeständig, gute chemische Beständigkeit



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 32                    | 36,00                 | 2,00            | 0,28000        | 1,40                        | 5         | 550032        |
| 50                    | 54,00                 | 2,00            | 0,32000        | 1,60                        | 5         | 550050        |
| 75                    | 79,00                 | 2,00            | 0,46000        | 2,30                        | 5         | 550075        |
| 80                    | 84,00                 | 2,00            | 0,53800        | 2,70                        | 5         | 550080        |
| 100                   | 104,00                | 2,00            | 0,60000        | 3,00                        | 5         | 550100        |
| 125                   | 129,00                | 2,00            | 0,80000        | 4,00                        | 5         | 550125        |
| 150                   | 154,00                | 3,00            | 1,05000        | 5,15                        | 5         | 550150        |