VACUFLEX® VAT-Elastic

Hochflexibler PVC-Schlauch mit ummanteltem Federstahldraht

Anwendungen Industriesauger, Staubsauger, Reinigung, Staubabsaugung, Bautrocknung

Konstruktion PVC, Schwarz, deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC

Temperatur -10°C bis 70°C, kurzfristig bis 90°C

Eigenschaften gute Flexibilität, trittfest, gute Zugfestigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, verrottungsfest, wetterfest, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, insbesondere bei hohen Zugkräften, extrem leicht & besonders flexibel, gute mechanische Festigkeit







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	31,00	0,50	31	1,70	0,40	0,20000	5-6006-025-00
27	34,00	0,50	34	1,60	0,35	0,25300	5-6006-027-00
32	38,00	0,50	38	1,50	0,35	0,28000	5-6006-032-00
35	41,00	0,50	41	1,40	0,30	0,31000	5-6006-035-00
38	44,00	0,50	44	1,40	0,30	0,34000	5-6006-038-00
41	47,00	0,50	47	1,40	0,30	0,37000	5-6006-041-00
44	50,00	0,50	55	1,30	0,28	0,38000	5-6006-044-00
51	57,00	0,50	57	1,30	0,28	0,46000	5-6006-051-00
60	66,00	0,50	66	1,30	0,25	0,51000	5-6006-060-00
63	69,00	0,50	69	1,00	0,25	0,53000	5-6006-063-00
70	76,00	0,50	76	0,90	0,20	0,58000	5-6006-070-00
76	82,00	0,50	82	0,80	0,18	0,68000	5-6006-076-00
80	86,00	0,50	86	0,70	0,18	0,83000	5-6006-080-00
89	95,00	0,50	95	0,70	0,17	1,04800	5-6006-089-00
102	108,00	0,50	108	0,60	0,15	1,00000	5-6006-102-00

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026