VACUFLEX® K1H PVC FR

Leichter und flexibler Schlauch aus PVC, schwer entflammbar

Anwendungen Absauganlagen, Belüftung, Kabelschutz, Staubabsaugung, Ventilation

Konstruktion PVC, Grau, deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC

Temperatur -10°C bis 70°C

Eigenschaften leicht, gute Flexibilität, gute chemische Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig,







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
50	55,40	0,75	50	0,40	0,25	0,47100	1-24DG-050-00/998
100	106,60	0,75	100	0,40	0,25	0,87300	1-24DG-100-00/998
110	116,60	0,75	130	0,40	0,25	0,96030	1-24DG-110-00/998
120	126,60	0,75	180	0,40	0,25	1,07200	1-24DG-120-00/998
140	147,60	0,75	185	0,20	0,12	1,37500	1-24DG-140-00/998
150	167,60	0,75	190	0,20	0,12	1,47500	1-24DG-150-00/998
200	207,60	0,75	250	0,10	0,05	1,94500	1-24DG-200-00/998
250	257,60	0,75	330	0,10	0,03	2,43100	1-24DG-250-00/998
300	307,60	0,75	400		0,03	2,91700	1-24DG-300-00/998

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 23.11.2026