FLEXACIER® LACTIC

Milch und Lebensmittelgeeigneter Weich-PVC-Saugschlauch mit Federstahlspirale



Anwendungen	Futtermittelförderung, Getränkeherstellung & -förderung, Landwirtschaft, Lebensmittelherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung
Konstruktion	Weich-PVC, transparent, Stahlwendel / Edelstahldraht
Temperatur	-15°C bis 65°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, trittfest, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, glatte Außenlage glatte Innenlage
Normen	Material gemäß EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
19	25,00	3,00	35	8,00	0,88	0,31000	6,20	20	2860190200
25	33,00	4,00	42	8,00	0,88	0,50000	10,00	20	2860250200
30	38,00	4,00	50	6,00	0,88	0,60000	12,00	20	2860300200
32	41,00	4,50	53	6,00	0,88	0,65000	13,00	20	2860320200
40	50,00	5,00	75	5,00	0,83	0,87000	17,40	20	2860400200
51	61,70	5,40	100	4,00	0,78	1,20000	26,00	20	2860510200

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026